

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA



Husqvarna K 770

La Husqvarna K770 es una potente cortadora portátil con características que la convierten en una de las mejores del mercado. Equipada con el sistema semi-automático SmartTension™ que permite una óptima transmisión de potencia, el mínimo desgaste y mayor durabilidad de la correa. Ligera, con un ratio superior entre peso y potencia, sistema de arranque fiable y vibraciones excepcionalmente bajas que se traducen en menor tensión y máxima productividad. Indicada para trabajos viales, cuando se utiliza con el trolley KV7 facilita los cortes rectos o en curvas junto a la acera.



Heavy-duty cutting arm

The new-designed cast magnesium crankcase has a three-bolt joint to attach the cutting head, enabling higher torsional rigidity than the previous two-bolt solution.




Ligera y potente

Una maquina ligera, compacta y potente con un ratio superior entre peso y potencia.

Easy and optimal belt tensioning

The semi-automatic SmartTension minimises the risk of under- and over tensioning



Largos intervalos de mantenimiento

Una fuerte correa Poly-V combinada con nuestro sistema de arranque DuraStarter™ sin necesidad de mantenimiento, y el eficaz sistema de filtrado Active Air Filtration™, garantizan largos intervalos de mantenimiento.



FEATURES

- Easy and optimal belt tensioning
- Ligera y potente
- Heavy-duty cutting arm
- Largos intervalos de mantenimiento
- Digital ignition with optimised timing
- Vibraciones por debajo de 2,5 m/s² en los mangos de las cortadoras dando una mayor comodidad y prolongando la duración de los períodos de trabajo.
- Facil de arrancar
- Solamente se necesita comprobar y cambiar el filtro si usted experimenta una pérdida de potencia.
- Alta potencia con menos combustible
- Rendimiento del motor optimizado gracias a un diseño del cilindro más eficiente, el sistema digital de ignición y la tecnología de motores X-Torq.
- Menos lodo y bajo consumo de agua
- Facilidad para cambiar la posición del protector del disco
- Adaptable a múltiples ejes de disco
- Motor con X-Torq® produce más potencia, una mejor economía de combustible y significativamente menos emisiones.
- Parada suave del disco
- Arranque sellado al polvo con cuerda resistente que reduce el riesgo de paradas aumentando la fiabilidad y vida de servicio.
- Reducción del desgaste gracias a la correa de transmisión completamente sellada, impidiendo la entrada del polvo que sale al cortar.
- Brazo de corte reversible para trabajar más cerca del suelo y los muros.
- Nuestro sistema de filtración de dos fases con una limpieza centrífuga y un filtro de papel incrementa la vida del producto y su tiempo de uso.
- Las vibraciones en el asa de la cortadora han sido reducidas, para una mayor comodidad y periodos prolongados de trabajo.
- Nuestro motor de arranque apenas necesita mantenimiento, gracias al arranque hermético y al cable de arranque de alta duración.
- Proporciona una mejor transmisión de la potencia, disminuye la frecuencia de las tensiones e incrementa la duración del mantenimiento
- Nuestro filtro de compensación automático integrado mantiene una alta potencia durante el tiempo de vida del filtro.
- Corte de asfalto en caminos.
- Corte de bloques de construcción, bordillos y pavimentos para el jardín.
- Soterramiento de todo tipo de cables.
- Corte de hormigón vaciado.
- Corte homogéneo en suelos y muros.
- Corte de raíles.
- Corte en operaciones de rescate.
- Eje del disco y cojinetes

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Velocidad sin carga	2700 rpm
Velocidad máxima	9000 rpm
Potencia/relación peso	0.33 kW/kg
Output power	3.7 kW
Salida RPM a carga máxima	4700 rpm
Max. peripheral blade speed	90 m/s
Límite mínimo de velocidad de arranque	9100 rpm
DIMENSIONES	
Article gross weight	11100 g
Article net weight	10100 g
Arbor diameter	20/25.4 mm
Lámina / barra	350 mm
Brida del disco	105 mm
Blade thickness	5 mm
Máx. prof. de corte	125 mm
Máx. profundidad de corte	415 mm
Máx. profundidad de corte	605 mm
Máx. profundidad de corte	225 mm
Peso	10.1 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	51 mm
Cilindrada	73.5 cm ³
Carrera del cilindro	36 mm
Cilindros	1
Abertura del electrodo	0.5 mm
Refrigeración del motor	Ventilador / Aire
Velocidad máxima recomendada del motor	9300 rpm
Bujía	NGK BPMR7A
EQUIPO	
Starter	Manual cord with spring
Conector de agua UNC	Gardena Male
LUBRICANTES	
Refrigeración del motor	Ventilador / Aire
Consumo de combustible (g/kWh)	470 g/kWh
Volumen del tanque de combustible	0.9 l

Technical Specifications

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
NIVELES DE RUIDO	
Nivel de potencia de sonido LWA	115 dB(A)
Emisión de ruido	113 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	101 dB(A)
VIBRACIONES	
Vibración diaria (Aeqv)	2.3 m/s²
Exposición diaria a vibraciones (AB)	0.8 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	1 h
Vibraciones manillar izquierdo	2.0 m/s²
Vibraciones manillar derecho	2.3 m/s²
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA	
Emisiones (promedio CO)	432.0 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (promedio CO²)	717 g/kWh
Emisiones (promedio HC)	49.27 g/kWh
Emisiones (promedio NOx)	0.94 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	428.16 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	711 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	51.36 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.94 g/kWh
EMBALAJE	
Packaging length	700 mm
Packaging width	250 mm
Packaging height	430 mm