



MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

647635 ES (12/12/2017)

MC 18-2 D K ST3A S1
MC 18-4 D K ST3A S1

INSTRUCCIONES
(MANUAL ORIGINAL)

NOTA: Las especificaciones no comprometen al constructor y pueden ser modificadas sin previo aviso.

DENOMINACIÓN	1.1	Fabricante		MANITOU
	1.2	Tipo de modelo / N° de serie		MC 18-4 D K ST3A S1
	1.3	Propulsión: batería, diésel, gasolina, GPL, red eléctrica		Diésel
	1.4	Tipo de conducción: manual, acompañante, de pie, sentado		Sentado
	1.5	Capacidad nominal/carga en horquillas (<i>capacidad básica</i>)	Q (t)	1,8
	1.6	Centro de gravedad de la carga	c (mm)	500
	1.8	Distancia de la cara de apoyo de la carga al centro del eje delantero	x (mm)	616
PESO	1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1900
	2.1	Peso de la carretilla lista para funcionar	kg	3562
	2.2	Carga por eje con carga hacia adelante	kg	4692
	2.2.1	Carga por eje con carga hacia atrás	kg	670
	2.3	Carga por eje en vacío hacia adelante	kg	1662
TREN DE RODAMIENTO	2.3.1	Carga por eje en vacío hacia atrás	kg	1900
	3.1	Equipamiento de ruedas <i>bandage (V), superelástico (SE), neumático (L)</i>		L
	3.2	Medidas ruedas delanteras	" o mm	12,5/80-18/12 SL R4
	3.3	Medidas ruedas traseras	" o mm	27 x 10-12 SKS
	3.5	Número de ruedas delanteras (<i>x = rueda motriz</i>)		2x
	3.5.1	Número de ruedas traseras (<i>x = rueda motriz</i>)		2x
	3.6	Vía delantera (<i>en medio de las ruedas</i>)	b10 (mm)	1159
DIMENSIONES	3.7	Vía trasera (<i>en medio de las ruedas</i>)	b11 (mm)	1176
	4.1	Inclinación del mástil hacia adelante	α (°)	10
	4.1.1	Inclinación del mástil hacia atrás	β (°)	12
	4.2	Altura del mástil bajado	h1 (mm)	2340
	4.3	Elevación libre normal	h2 (mm)	90
	4.4	Altura de elevación	h3 (mm)	3300
	4.5	Altura del mástil desplegado	h4 (mm)	4176
	4.7	Altura del protegeconductor estándar o cabina	h6 (mm)	2145
	4.7	Altura del protegeconductor rebajado (<i>opción</i>)	h6 *(mm)	1990
	4.7	Altura de cabina climatizada (<i>opción</i>)	h6 *(mm)	1990
	4.8	Altura del asiento	h7 (mm)	1094
	4.12	Altura del remolque	h10 (mm)	-
	4.19	Longitud total	l1 (mm)	4050
	4.20	Longitud al talón de horquillas	l2 (mm)	2950
	4.21	Anchura total	b1 (mm)	1450
	4.22	Sección de los brazos de horquillas	s (mm)	35
	4.22.1	Anchura de los brazos de horquillas	e (mm)	100
	4.22.2	Longitud de los brazos de horquillas	l (mm)	1100
	4.23	Tablero portahorquillas (<i>según norma DIN 15173 A/B</i>)		FEM 2A
	4.24	Anchura del tablero portahorquillas (<i>con respaldo de carga</i>)	b3 (mm)	1260
	4.31	Altura libre al suelo del mástil en vacío	m1 (mm)	300
	4.32	Altura libre al suelo en el centro de la distancia entre ejes en vacío	m2 (mm)	310
	4.33	Anchura de pasillo para palet de 1000x1200 atravesado	Ast (mm)	5186
	4.34	Radio de giro	Wa (mm)	3370