

Lijadora de paredes y techos Vario-Jirafa

WST 700 VV

N.º pedido 350.311



Lijadora de paredes y techos Vario-Jirafa

- + Sistema electrónico VV: con régimen constante, arranque suave, protección contra sobrecarga y preselección de revoluciones mediante rueda de ajuste
- + Con su técnica telescópica innovadora, la Vario-Jirafa se adapta a sus necesidades; longitud regulable de 1330-1730 mm. Abrir la palanca para el bloqueo del telescopio, retirar la empuñadura y cerrar la palanca. Asa giratoria 360°
- + Tornillo ajustable para el brazo telescópico
- + Estructura ergonómica con distintas posibilidades de agarre, para un trabajo sin esfuerzo. El motor permanece entre las posiciones de agarre, con lo que está perfectamente equilibrado
- + Equipada de un cabezal abrasivo redondo, que se monta y desmonta con un simple clic.
- + Disco abrasivo equipado de velcro
- + Sistema de aspiración de polvo: con corona de cerdas de metal en la cubierta protectora, manguera de aspiración flexible desde el cabezal rectificador hasta el tubo guía. En el extremo posterior del tubo guía se pueden conectar los aspiradores industriales FLEX
- + La corona de cepillos está amortiguada. De este modo el cabezal abrasivo redondo se adapta a la perfección a todas las irregularidades. Esto permite un delicado apoyo sobre la superficie de trabajo y evita además la salida del polvo
- + La eficaz aspiración entre la corona de cepillos y el disco abrasivo, así como mediante el sistema de aspiración, evita la rápida obturación del material de lijado y permite trabajar de forma sin polvo
- + El alojamiento cardán del cabezal se adapta a todos los ángulos e inclinaciones.
- + Perfecta para lijado de placas de cartón-yeso, placas de poliestireno con aislante térmico, preparación de superficies para laca o de trabajos de pulido
- + Esta máquina también está disponible en 110 V
- + con manguera de aspiración

Atributos técnicos

Consumo de potencia	710
Salida de potencia	420
Revoluciones en vacío	1100-1700
Revoluciones en vacío amoladora de esquinas	3300-5100
Diámetro de muelas lijadoras	225
Dimensiones en mm	1330-1730
Longitud del cable	4,0
Peso	4,8

Equipamiento básico

Cabezal de lija redondo con plato de lija de velcro supersoft	350.346
1 llave hexagonal interior, SW 5	115.460
Manguera de aspiración antiestática de Ø 32 mm x 4 m con conexión rápida y adaptador, con regulación de aspiración bypass	406.708
1 maletín de transporte	389.986