

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA



DESBROZADORA 533RS

Máquina eficaz y versátil para recortar hierba y maleza con frecuencia. La 533RS es ideal para particulares que necesiten una desbrozadora robusta, fiable y fácil de manejar. Equipada con un motor X-Torq de bajo consumo y filtro de aire eficaz que proporciona un menor desgaste al mismo. Cabezal de corte, cuchilla y protector Combi vienen incluidos.



Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque



Arnés estándar doble

Arnés estándar para desbrozadoras más ligeras.

Motor X-Torq®

El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.



Cierre rápido

Sistema de corte extra resistente dotado de cierre rápido.





ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible
- Arnés estándar para desbrozadoras más ligeras.
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Cabezal fácil de usar
- Manillar robusto
- Embrague muy resistente
- Arranque de fácil mantenimiento
- Eficaz filtro de aire
- Codo para un mejor rendimiento de corte.
- Manillar ergonómico

Technical Specifications		
CAPACIDAD		
Limite máximo de embrague		5200 rpm
Velocidad sin carga		3000 rpm
Limite máximo de ralentí		3400 rpm
Velocidad máxima		8000 rpm
Potencia		1 kW
Limite mínimo de velocidad de arranque		9800 rpm
CERTIFICACIONES		
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.		SEC/11/2317
DIMENSIONES		
Peso bruto del artículo		9100 g
Peso neto del artículo		5800 g
Anchura de corte		45 cm
Limite mínimo de velocidad de arranque		9800 rpm
Diámetro de tubo		24 mm
Longitud de tubo		1483 mm
Peso (sin equipo de corte)		7.1 kg
MOTOR		
Diámetro de cilindro		38 mm
Cilindrada		29.5 cm³
Carrera del cilindro		26 mm
Diámetro de corte		1
Bujía		Champion RZ7C
EQUIPO		
Ángulo de corte		30 °
Cuchilla para hierba		Grass 255–4
Arnés OEM		Arnés Husqvarna doble
Cuchilla de sierra		--
Cabezal de Trimmer OEM		T35 M10
LUBRICANTE		
Consumo de combustible		508 g/kWh
Capacidad del tanque		0.7 l
Tipo de lubricante		Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Combustible		Gasolina
MATERIALES		
Paquete "máster": papel + cartón		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
EMBALAJE		
Altura embalaje		290 mm
Longitud embalaje		290 mm
Volumen embalaje		154.58 dm³
Anchura embalaje		1838 mm
Cantidad en el paquete "máster"		1
DATOS DE EMISIONES DE LA UE		
Emisiones de escape (CO2 EU V)		1034 g/kWh
SONIDO Y RUIDO		
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)		112 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído		95 dB(A)
VIBRACIÓN		
Vibración diaria (Aeqv)		3.8 m/s²
Exposición diaria a vibraciones (A8)		2.5 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)		3.5 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura		3.1 m/s²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa		3.1 m/s²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa		3.8 m/s²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura		3.8 m/s²

