


HORMIGONERA SERIE 625



Motor diesel	H-625H-DG KOHLER	H-625T4-DG KOHLER
Potencia	25,5 CV	24,5 CV
Nº cilindros	4	3
Refrigeración	Líquida	Líquida
Fase emisiones motor	Stage V	Stage V
Transmisión	Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje.	Tracción mecánica 4x4 mediante cardan
Caja de cambios	No lleva	4+4 velocidades con inversor
Frenos	Hidrostáticos / Parking: Discos en baño de aceite, accionamiento eléctrico.	Hidráulicos 4 ruedas
Embrague	No lleva	
Dirección	Hidráulica	
Chasis	Rígido	
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.	
Ruedas	H-625H-DG	H-625T4-DG
Delanteras	11,0 x 65 - 12"	27 x 8,50 - 15"
Traseras	11,0 x 65 - 12"	27 x 8,50 - 15"
Radio de giro exterior	395 cm.	
Depósitos		
Aceite	34 L	
Combustible	28 L	
Tolva		
Bombo	625 L	
Amasado	Máximo: 410 L	
Carga maxima arrastre (Gancho de remolque opcional)	H-625H-DG	H-625T4-DG
Sin frenos	1.000 Kg	1.000 Kg
Con frenos	2.100 Kg	2.100 Kg
Peso en vacío	2.325 Kg	2.015 Kg
Equipamiento	Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás. Acelerador manual. Joystick ergonómico multifuncional*. (Solo H-625H-DG)	
Seguridad	Protección antivuelco / techo protector.	
Opciones	Parabrisas y limpiaparabrisas. Luces homologadas. Cinturón de seguridad con micro. Doble asiento. Cabina cerrada. Calefacción. Gancho remolque. Ruedas 10.0/75-15.3". Depósito de agua trasero 350 L. Kit alta presión. Bomba agua auto aspirante llenado bombo.	

H-625H-DG

Hormigonera descarga giratoria (180°) a 761 mm




Dimensiones (mm)
A – 3.500 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.360 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
G – 776 Altura descarga
H – 300 Longitud descarga
Ancho vía anterior: 1.370
Ancho vía posterior: 1.470

Monodisco en seco. Pendiente máxima superable : 41%

H-625T4-DG

Hormigonera autocargable y descarga giratoria (180°) a 741 mm



Dimensiones (mm)
A – 3.500 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 500 Voladizo trasero
D – 2.340 Altura máxima
F – 1.660 Anchura máxima
G – 756 Altura descarga
H – 344 Longitud descarga
Ancho vía anterior: 1.260
Ancho vía posterior : 1.260

Pendiente máxima superable : 53%

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA