

PT2A		PT2H	PT3A	PT3H
Dimensiones				
L x A x H mm	550 x 465 x 500	590 x 495 x 510	675 x 505 x 570	675 x 505 x 570
Diámetro (Racor de presión y de aspiración) mm	50	50	75	75
Peso de servicio kg	43	59	64	64
Características operativas				
Altura de bombeo m	32	32	29	29
Caudal máx. l/min	795	795	1.350	1.350
Altura de succión máx. m	7,6	7,6	7,6	7,6
Diámetro sólido máx. mm	25	25	38	38
Datos del motor				
Tipo de motor	Motor de gasolina monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire	Motor diesel monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire	Motor de gasolina monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire	Motor diesel monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire
Fabricante del motor	Honda	Hatz	Honda	Hatz
Motor	GX 160	1 B 20	GX 240	1 B 30
Cilindrada cm³	163	232	270	330
Revoluciones 1/min	3.500	3.500	3.500	3.500
Potencia kW	4	3,4	6	6
Especificación de la potencia asignada	DIN ISO 3046	DIN ISO 3046	DIN ISO 3046	DIN ISO 3046
Capacidad del depósito l	3,1	3	5,3	5,3
Consumo de combustible máx. l/h	1,7	1,14	2,2	2,2