




MOTOSIERRA 440 II

Motosierra ligera y multifuncional, ideal para los que buscan una máquina excepcionalmente sencilla de arrancar y manejar. Equipada con motor X-Torq® que reduce el consumo y las emisiones de gases, cuenta además con el sistema Smart Start®, bomba de combustible y mando de estrangulador/parada combinado para un arranque más fácil.



Cierre rápido del filtro de aire

Facilita la limpieza y sustitución del filtro de aire.



X-Torq®

Su bajo consumo de combustible y emisiones de gases le permite cumplir con las normativas medioambientales más exigentes.

Air Injection

Sistema de limpieza de aire centrifugado para uso reducido.



Tapa de tanque abre fácil

La tapa del tanque es de apertura y cierre fácil para facilitar el repostaje





ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Menos cambios de filtro con Air Injection
- Motor X-Torq® que reduce consumo y emisiones
- Cierre rápido del filtro de aire
- Fácil repostaje con la tapa abre fácil.
- Marcas de tala para una correcta dirección de corte
- Control de estrangulador/parada muy intuitivo
- Máxima durabilidad
- LowVib® protege los brazos y manos del operario
- Visor de nivel de combustible
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia

Technical Specifications		
CAPACIDAD		
Velocidad de cadena a 133% de velocidad de potencia máxima del motor Chain speed at 133% of maximum engine power speed		23 m/s
Vel. de cadena a potencia máx.		17.3 m/s
Velocidad de embrague		4300 rpm
Velocidad sin carga		2900 rpm
Holgura de bobina		0.3 mm
Velocidad máxima		9000 rpm
Potencia		1.8 kW
Torsión máx.		2.16 Nm
Torsión máx. a rpm		6300 rpm
CERTIFICACIONES		
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.		0404/09/2012
DIMENSIONES		
Peso bruto del artículo		6397 g
Peso neto del artículo		5796 g
Longitud de barra		15 pulg
Longitud de barra		38 cm
Peso (sin equipo de corte)		4.4 kg
MOTOR		
Carburador		Zama C1T-EL41A
Diámetro de cilindro		41 mm
Cilindrada		40.9 cm³
Carrera del cilindro		31 mm
Holgura de electrodo		0.5 mm
Familia motor		MHVXS.0414AC
Familia motor		MHVXS.0414AC
Holgura de bobina		0.3 mm
Bujía		NGK BPM7A, Champion RCJ7Y
EQUIPO		
Tipo de espada		HSM
Tipo de cadena		H30
Subgrupos genéricos de motosierra		Part time use chainsaws
Calibre		1.3 mm
Pase		.325"
Tipo de puntera		Spur 7
LUBRICANTE		
Consumo de combustible		513 g/kWh
Consumo		0.9 kg/h
Capacidad del tanque		0.37 l
Tipo de lubricante		Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)		13 ml/min
Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min)		13 ml/min
Bomba de aceite		Flujo fijo
Capacidad del depósito de aceite		0.25 l
Combustible		Gasolina
MATERIALES		
Paquete "máster"; papel + cartón		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
EMBALAJE		
Cantidad en el paquete "máster"		1
DATOS DE EMISIONES DE LA CARB		
Familia motor		MHVXS.0414AC
Emisiones de escape (CO media)		312.48 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)		830 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)		35.54 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)		0.73 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA		
Familia motor		MHVXS.0414AC

Emisiones (CO media)	312.48 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (medium CO²)	830 g/kWh
Emisiones (media HC)	35.54 g/kWh
Emisiones (media NOx)	0.73 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	355.73 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	813 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V)	813 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	42.44 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.66 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel sonoro	102 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	114 dB(A)
Nivel de ruido	112 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	102 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	4.2 m/s²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	2.9 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.7 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.8 m/s²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	4.2 m/s²