

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA




MOTOSIERRA 372 XP®

Motosierra robusta y potente, desarrollada para uso profesional. 372 XP® es el modelo pensado para llevar a cabo los trabajos forestales más complejos y exigentes. Esta máquina está equipada con motor X-Torq® de emisiones reducidas y bajo consumo, cárter de magnesio que aporta una gran durabilidad, arranque sencillo mediante descompresor, sistema de amortiguadores Low Vib® y Air Injection™. 372 XP® combina ligereza, alta potencia y aceleración rápida.



Bomba de aceite regulable

La bomba de aceite regulable facilita el lubricado de cadena de acuerdo a sus necesidades.



X-Torq®

Su bajo consumo de combustible y emisiones de gases le permite cumplir con las normativas medioambientales más exigentes.


Air Injection

Sistema de limpieza de aire centrifugado para uso reducido.



Cierre rápido del filtro de aire

Facilita la limpieza y sustitución del filtro de aire.





ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Menos cambios de filtro con Air Injection
- Motor X-Torq® que reduce consumo y emisiones
- Bomba de aceite de cadena regulable
- Cierre rápido del filtro de aire
- Ajuste de cadena rápido y fácil
- Cáster de magnesio de uso profesional
- Fácil mantenimiento gracias a su tapa de filtro de cierre rápido
- Máxima durabilidad
- LowVib® protege los brazos y manos del operario
- Smart Start® para un arranque fácil
- Asa delantera ergonómica
- Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia

Technical Specifications

CAPACIDAD		
Velocidad de cadena a 133% de velocidad de potencia máxima del motor	Chain speed at 133% of maximum engine power speed	30.2 m/s
Vel. de cadena a potencia máx.		22.7 m/s
Velocidad de embrague		3900 rpm
Límite máximo de embrague		6000 rpm
Velocidad sin carga		2700 rpm
Límite máximo de ralentí		3500 rpm
Holgura de bobina		0.3 mm
Velocidad máxima		10200 rpm
Potencia		4.1 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque		12000 rpm
Torsión máx.		3.8 Nm
Torsión máx. a rpm		6600 rpm
CERTIFICACIONES		
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.		0404/10/2224
DIMENSIONES		
Peso bruto del artículo		9233 g
Peso neto del artículo		8200 g
Longitud de barra		18 pulg
Longitud de barra		45 cm
Peso (sin equipo de corte)		6.6 kg
MOTOR		
Carburador		Walbro RWJ-4B
Diámetro de cilindro		50 mm
Cilindrada		70.7 cm³
Carrera del cilindro		36 mm
Holgura de electrodo		0.5 mm
Familia motor		MHVXS.0715AF
Holgura de bobina		0.3 mm
Velocidad máxima de motor recomendada		13500 rpm
Bujía		Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
EQUIPO		
Tipo de espada		HLM
Tipo de cadena		H42
Subgrupos genéricos de motosierra		Full time professional use chainsaws
Calibre		1.5 mm
Pase		3/8"
Source system		PAID
Tipo de puntera		Rim 7
LUBRICANTE		
Consumo de combustible		426 g/kWh
Consumo		1.5 kg/h
Capacidad del tanque		0.77 l
Tipo de lubricante		Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)		20 ml/min
Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min)		4 ml/min
Bomba de aceite		Automático
Capacidad del depósito de aceite		0.42 l
Combustible		Gasolina
MATERIALES		
Paquete "máster": papel + cartón		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
EMBALAJE		
Altura embalaje		250 mm
Longitud embalaje		470 mm
Volumen embalaje		39.95 dm³
Anchura embalaje		340 mm

Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA	
Familia motor	MHVXS.0715AF
Emisiones (CO media)	263.70 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (medium CO²)	791 g/kWh
Emisiones (media HC)	59.33 g/kWh
Emisiones (media NOx)	2.63 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	294.63 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	742 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V)	742 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	57.53 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	1.58 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	119 dB(A)
Nivel de ruido	118 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	110 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	8.0 m/s²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	5.4 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.7 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	5.7 m/s²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	8.0 m/s²