



Manual del operario

GS-2668 RT
GS-3268 RT

CE

con
información
de mantenimiento

Traducción de las
instrucciones originales
Fifth Edition
Second Printing
Part No. 133534SP

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

Especificaciones

GS-3268 RT

Altura máxima de funcionamiento	11,8 m
Altura máxima de la plataforma	9,8 m
Altura máxima, replegada, barandillas elevadas	2,6 m
Altura máxima, replegada, barandillas bajadas	1,8 m
Altura máxima, replegada, barandillas quitadas	1,3 m
Altura de las barandillas	1,02 m
Ancho	1,73 m
Longitud con la plataforma replegada	2,67 m
Longitud con la plataforma replegada, modelos con estabilizadores	3,4 m
Longitud con la plataforma extendida	4,2 m
Capacidad máxima de carga	454 kg
Velocidad máxima del viento	12,5 m/s
Distancia entre ejes	1,85 m
Radio de giro (exterior)	3,7 m
Radio de giro (interior)	1,5 m
Altura libre sobre el suelo	21 cm
Peso	4.149 kg

(El peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales. Consulte el peso específico de la máquina en la etiqueta de serie.)

Controles	Proporcionales
Salida de CA en la plataforma	Estándar

Dimensiones de la plataforma

Largo x ancho de la plataforma	2,5 x 1,5 m
Longitud de extensión de la plataforma	1,5 m
La vibración no excede los 2,5 m/s ²	

Velocidades de desplazamiento

Máxima con la plataforma replegada	6,1 km/h
Máxima con la plataforma elevada	0,8 km/h 12,2 m/54,6 s
Presión hidráulica máxima (funciones)	241,3 bares
Tamaño de los neumáticos	26 x 12 x 380

Valor máximo de pendiente, posición replegada 35% (19°)

Valor máximo de talud, posición replegada 35% (19°)

Nota: El valor de la pendiente está sujeto a las condiciones del terreno y la tracción adecuada.

Información de carga sobre el suelo

Carga del neumático, máxima	1.485 kg
Carga máxima del estabilizador	1.485 kg
Presión de contacto de los neumáticos	5,73 kg/cm ² 561 kPa
Presión de contacto del estabilizador	2,93 kg/cm ² 287 kPa
Presión sobre suelo ocupado	1.082 kg/m ² 10,62 kPa

Emisiones de ruido aéreo

Nivel de presión de ruido en estación de trabajo desde el suelo	83 dBa
Nivel de presión de ruido en estación de trabajo desde la plataforma	79 dBa
Nivel de potencia acústica garantizado	102 dBa

Nota: Esta información de carga sobre el suelo es aproximada y no incorpora las distintas configuraciones opcionales. Solamente debería utilizarse en combinación con los factores de seguridad adecuados.