




 **Husqvarna**[®]



BV 30

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Durante el transporte, mantenga el motor en posición vertical para evitar fugas de combustible.
- Asegure el producto durante el transporte para evitar daños y accidentes.

Almacenamiento

- Limpie el producto antes de almacenarlo.
- Mantenga el producto en un lugar seco y al abrigo de las heladas.
- Mantenga el producto en un área cerrada para impedir el acceso a niños o personas no autorizadas.

Eliminación

- Respete los requisitos de reciclaje locales y las normas aplicables.
- Deseche todos los productos químicos, como el aceite de motor o el combustible, en un centro de servicio o una ubicación adecuada para su eliminación.
- Cuando ya no use el producto, envíelo a un distribuidor Husqvarna o deséchelo en un punto de reciclaje.

Datos técnicos

Peso, kg/lb	14/30
Marca del motor/tipo*	Honda/GX35
Potencia del motor*, kW/CV a rpm	1,2/1,6 a 7400
Combustible*	Gasolina sin plomo, máx. 10 % de etanol
Capacidad del depósito de combustible*, litros/cuartos de galón	0,65/0,69
Capacidad del depósito de aceite*, litros/cuartos de galón	0,1/0,1

* = Para obtener más información y resolver dudas sobre este motor en particular, consulte el manual del motor o el sitio web del fabricante del motor.

Emisiones de ruido y vibración	
Nivel de potencia acústica, dB(A) medidos ¹	115,7
Nivel de presión sonora L_p en la estación de trabajo, dB(A) ²	102
Aceleración r.m.s. ponderada, a_{hw} , m/s^2 ³	9,62 ± 0,14

Declaración sobre ruido y vibración

Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas de laboratorio conforme a las normas o directivas indicadas y pueden usarse para compararlos con los valores declarados de otros productos que se hayan probado conforme a las mismas normas o directivas. Estos valores declarados no deben usarse a la hora de evaluar el riesgo. Los valores medidos en un lugar de trabajo determinado pueden ser más altos. Los valores reales de exposición y el daño que pueda sufrir una persona en particular variarán en cada caso y

dependerán de la manera en la que el usuario trabaje, el material que se esté usando, el tiempo de exposición, el estado de salud del usuario y el estado del producto.

¹ Nivel de potencia acústica L_w medida según EN 12649, EN ISO 11201. Incertidumbre K_{wA} 1,1 dB(A).

² Nivel de presión sonora L_p medido conforme a las normas EN 12649, EN ISO 11203. Incertidumbre K_{wA} 1,1 dB(A).

³ Nivel de vibración conforme a la norma EN 12649, EN ISO 20643.