

## Sierra circular 1710 W - 185x30 mm



KOKI Iberia, S.A.U.  
C/ Bell, 8 (esq. C/ Gutenberg)  
Polígono Industrial San Marcos  
28906 Getafe (Madrid)  
Spain

Email España: ES-koki@koki-group.com  
Email Portugal: PT-koki@koki-group.com  
Teléfono: +34 91 632 47 40



**Núm. artículo: C7STWAZ**

**GTIN: 4966376292622**

**PVP: 203,00 € por Pieza mas IVA**

Sierra circular 1710 W - 185x30 mm

|            |         |
|------------|---------|
| Product ID | C7STWAZ |
|------------|---------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Diámetro de hoja | 185 mm |
|------------------|--------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ángulo de bisel máximo | 45 ° |
|------------------------|------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Profundidad de corte máx. (0°) | 62 mm |
|--------------------------------|-------|

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Profundidad de corte máx. (45°) | 47,5 mm |
|---------------------------------|---------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ángulo de destalonamiento | Ninguno |
|---------------------------|---------|

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Adaptador de la caja de polvo | Ninguno |
|-------------------------------|---------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Soplador de virutas | Sí |
|---------------------|----|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tamaño de perforación | 30 mm |
|-----------------------|-------|

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Material: cubierta del engranaje | Fundición inyectada de aluminio                        |
| Potencia nominal absorbida       | 1.710 W                                                |
| Frecuencia de red                | 50/60 Hz                                               |
| Longitud del cable               | 2 m                                                    |
| Tensión nominal (AC)             | 230 V                                                  |
| Longitud de paquete individual   | 362 mm                                                 |
| Anchura de paquete individual    | 246 mm                                                 |
| Altura de paquete individual     | 314 mm                                                 |
| Peso de paquete individual       | 6,8 kg                                                 |
| Embalaje a máquina               | Caja de soplado                                        |
| Suministro estándar 1            | Hoja de sierra con punta de carburo de tungsteno (TCT) |
| Suministro estándar 2            | Llave tubular                                          |
| Suministro estándar 3            | Guía paralela (con pernos de mariposa)                 |
| Suministro estándar 4            | Colector de polvo                                      |
| Longitud de la herramienta       | 302 mm                                                 |
| Anchura de la herramienta        | 250 mm                                                 |
| Altura de la herramienta         | 240 mm                                                 |
| Aplicación                       | Cutting Chip Board                                     |
| Vibration                        | 3.3 m/sec <sup>2</sup>                                 |
| Vibration uncertainty K          | 1.5 m/sec <sup>2</sup>                                 |

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Emission sound power     | 105 dB                                                                 |
| Emission sound pressure  | 97 dB                                                                  |
| Emission uncertainty KpA | 3 dB                                                                   |
| Peso de la herramienta   | 4,2 kg                                                                 |
| Velocidad en vacío       | 6000 /min                                                              |
| Text collection          | Equipado con bloqueo del husillo para un cambio de hoja rápido y fácil |
| Material peligroso       | NOT_RELEVANT: NONE                                                     |