

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	3414 x 1656 x 1973.
Peso en seco	764 kg.
Capacidad de arrastre TEC	907 kg.
Capac. de carga tolva	450 kg.
Capac. almacenamiento	Cajones interiores: 67 L / 30 kg.
Capac. máx. carga total	720 kg.
Capac. de combustible	40 L.

MOTOR 1000D

Tipo	Yanmar 3TNM74F-SACVS. Diésel.
Características	OHV 6 válvulas, 3 cilindros, 4 tiempos.
Refrigeración	Líquida.
Potencia	24 cv / 18Kw / 3600 rpm.
Par motor	52,1 Nm / 2400 rpm.
Velocidad máxima	EU: 60 km/h.
Caja de cambios	CVT automática.
Transmisión	Tracción 4x4 con bloqueo del dif. trasero.
Dirección	Dirección asistida eléctrica EPS.

SUSPENSIONES

Basculante delantero	Indep. doble trapecio. 287 mm de recorrido.
Basculante trasero	Indep. doble trapecio. 287 mm de recorrido.
Amortiguación	Gas con ajuste de altura regulable.

FRENOS

Delanteros	Discos de 256 mm. Pinzas de freno de doble pistón.
Traseros	Discos de 220 mm. Pinzas de freno de pistón simple.
Freno de mano	En ruedas traseras. Pinzas independientes.

CARACTERÍSTICAS

Indicador multifunción	Cuenta-revoluciones, velocímetro, hora, cuenta-kilómetros totales, temperatura motor, nivel de combustible, conexión de 4x4, conex. de bloqueo diferencial, conex. freno de mano, presión y nivel de aceite, nivel líquido de frenos.
Iluminación	Faros halógenos 60W alta luminosidad.
Cabina	Techo BASIC, posavasos en salpicadero, aislante entrada aire frontal.
Retrovisores	Interior y laterales.
Parabrisas	Laminado homologado delantero con sistema de limpiaparabrisas. Parabrisas trasero.
Protección	Protector de bajos.
Enganche	Adaptador de enganche delantero de 2" y bola trasera.
Especificaciones CE	Intermitentes y luces de freno, bocina, cinturones de seguridad CE 2 puntos y tapón de depósito de combustible con llave. Vehículo 100% EU.

NEUMÁTICOS (CE) / LLANTAS

Delanteros	26x9. R14.
Traseros	26x11. R14.

Nº PASAJEROS

2 px.

COLORES

	Naranja.
	Verde.

HOMOLOGACIÓN

EU T1a / T1b

