

Amoladora angular LXT®

DGA900

18V X2 • 230 mm • 6.000 min⁻¹

Eficaz herramienta con motor BL sin escobillas con freno e interruptor de seguridad debajo para cortar y rectificar

Amoladora angular con motor BL sin escobillas potente y de gran capacidad con un disco de 230 mm para un uso profesional exigente. Se consigue un alto voltaje de 36 V con dos baterías LXT® de 18V. Electrónica de velocidad constante, protección contra sobrecarga y freno de rueda para mayor seguridad. Interruptor de seguridad en la parte inferior.



18V + 18V → 36V LXT BL MOTOR ADT AFT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	6000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	230 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	7,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El interruptor de seguridad inferior es rápido y seguro de usar.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

162264-5

Empuñadura antivibración



195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



■ OTROS

Despiece

