

Ingletadora telescópica 1520W - 305mm - XACT



KOKI Iberia, S.A.U.
C/ Bell, 8 (esq. C/ Gutenberg)
Polígono Industrial San Marcos
28906 Getafe (Madrid)
Spain

Email España: ES-koki@koki-group.com
Email Portugal: PT-koki@koki-group.com
Teléfono: +34 91 632 47 40



Núm. artículo: C12RSH3WAZ

GTIN: 4966376412891

PVP: 928,00 € por Pieza mas IVA

Ingletadora telescópica 1520W - 305mm - XACT

Product ID	C12RSH3WAZ
------------	------------

Diámetro de hoja	305 mm
------------------	--------

Función de tracción	Sí
---------------------	----

Función bisel	Doble bisel
---------------	-------------

Dimensión de corte máx. (0°)	105 x 312 mm
------------------------------	--------------

Dimensión de corte máx. (bisel izquierdo 45°)	68 x 312 mm
---	-------------

Dimensión de corte máx. (bisel derecho 45°)	43 x 312 mm
---	-------------

Dimensión de corte máx. (inglete a la izquierda 45°/bisel a la izquierda 45°)	68 x 220 mm
---	-------------

Dimensión de corte máx. (inglete a la	
---------------------------------------	--

izquierda 31°/bisel a la derecha 45°)	43 x 265 mm
---------------------------------------	-------------

Dimensión de corte máx. (inglete a la derecha 45°/bisel a la derecha 45°)	43 x 220 mm
---	-------------

Dimensión de corte máx. (inglete a la derecha 31°/bisel a la izquierda 45°)	68 x 265 mm
---	-------------

Línea de sombra LED	Sí
---------------------	----

Corte de ranuras	Sí
------------------	----

Ampliación de la anchura de mesa	Sí
----------------------------------	----

Tamaño de perforación	30 mm
-----------------------	-------

Sistema deslizante compacto	Sí
-----------------------------	----

Ángulo máx. de bisel (izquierda)	45 °
----------------------------------	------

Ángulo máx. de bisel (derecha)	45 °
--------------------------------	------

Ángulo máx. de inglete (recto)	0-57
--------------------------------	------

Ángulo máx. de inglete (izquierda)	0-45
------------------------------------	------

Potencia nominal absorbida	1.520 W
----------------------------	---------

Frecuencia de red	50 Hz
-------------------	-------

Longitud del cable	1,80 m
--------------------	--------

Tensión nominal (AC)	230 V
----------------------	-------

Longitud de paquete individual	512 mm
--------------------------------	--------

Anchura de paquete individual	823 mm
-------------------------------	--------

Altura de paquete individual	590 mm
------------------------------	--------

Peso de paquete individual	32,8 kg
Embalaje a máquina	Caja de cartón
Suministro estándar 1	Bolsa de polvo
Suministro estándar 2	Conjunto de tornillo de banco
Suministro estándar 3	Llave hexagonal de barra de 8mm
Suministro estándar 4	Soporte
Suministro estándar 5	HOJA DE SIERRA TCT de 305 mm - D30 AGUJERO - NT60
Suministro estándar 6	Conjunto de mesa auxiliar
Longitud de la herramienta	873 mm
Anchura de la herramienta	916 mm
Altura de la herramienta	724 mm
Vibration	2.5 m/sec ²
Emission sound power	101 dB
Emission sound pressure	88 dB
Emission uncertainty KpA	3 dB
Luz LED	Sí
Peso de la herramienta	25,50 kg
Velocidad en vacío	4000 /min
Text collection	El sistema de deslizamiento compacto con guías dobles aumenta la estabilidad y evita la extensión hacia atrás cuando se trabaja cerca de la pared

Material peligroso

NOT_RELEVANT: NONE