

El **Dust Fighter DF 7500** es un sistema de control de polvo con un alcance máximo de **40 metros**, ideal para áreas de trabajo pequeñas y medianas.

Notas: Si usted está alimentando el Dust Fighter desde un grupo electrógeno le recomendamos usar un generador de 20 kW – 380V, o mayor.

Standard Equipment

- Panel de control integrado
- Inversor de fase
- Bomba auxiliar con impulsor periférico
- Caudalímetro para la protección de la bomba
- Manómetro para la lectura de la presión de salida
- Corona de acero inoxidable con boquillas
- Sistema de drenaje del agua
- Equipado con 2 ruedas, barras de remolque y compartimentos para montacargas
- 2 estabilizadores de altura regulable

Optional

- Inclinación eléctrica
- Disponible en remolque de carretera homologado
- Sistema de oscilación automático
- Control remoto de encendido/apagado del ventilador, de la bomba y de la rotación eléctrica, equipado con controles secuenciales.
- Bomba de dosificación para aditivos químicos



Picture shown may not reflect actual configuration.

DF 7500	Technical Data
Potencia del motor eléctrico (rotor)	7,5 kW – trifásico
Alcance (en ausencia de viento)	30 – 40 m*
Conexión eléctrica	Ficha trifásica – 32 A
Conexión hídrica	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Presión mínima de entrada	1,0 bar
Consumo de agua	52 l/min
Filtro de agua en entrada	180 µ
Ángulo de rotación	335°
Inclinación	0 – 40°
Dimensiones con timón y ruedas	3300 x 1830 x 2180 mm (L x W x H)
Peso en seco	760 kg