

PULSA 27P

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Clavadora premium inalámbrica y compacta para aplicaciones de paneles de yeso

PROMESA DEL PRODUCTO

La herramienta más ligera y compacta de la gama para aplicaciones aéreas y uso intensivo

VENTAJAS

- Nuevo diseño compacto innovador: 10 % más liviano para reducir la fatiga en aplicaciones aéreas y fijaciones en serie
- Ergonómico y fácil de manejar: cómodo y versátil incluso en los espacios más estrechos.
- Rápido y económico: hasta 8 veces más rápido que el anclaje
- Salud y seguridad: Casi sin polvo y con menos vibraciones
- Trabaje más, cargue menos: hasta 10000 disparos por carga
- Sin tiempo de inactividad en el sitio: tecnología confiable, de alto rendimiento y bien probada durante más de 35 años

APLICACIONES

- Fijación de sistemas de rieles de paneles de yeso metálicos
- Suelos, paredes y fijaciones elevadas en: hormigón estándar y pretensado, ladrillo y acero
- Fijación de malla de alambre al hormigón mediante arandela de acero de 25 mm y guía de pasador magnético

MATERIALES



SEGURIDAD



GAMA DE PRODUCTO

Descripción ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
PULSA 27P	Maletín plástico	1	019909

CONSUMIBLES



ARANDELA METALICA

Para uso con porta arandelas magnético para la fijación de malla metálica y membranas de impermeabilización

▲▼ Unidad de embalaje	▲▼ Cantidad	▲▼ Descripción	▲▼ Código
Cubo	1000	ARANDELAS D.25 EN CUBO DE PLÁSTICO	011204



Cartucho de gas PULSA40/800/ST400i

Cartucho de gas para herramientas PULSA 800

▲▼ Unidad de embalaje	▲▼ Cantidad	▲▼ Descripción	▲▼ Código
Bolsa	2	2 CARTUCHOS GAS 800P	011773



CLAVO PULSA HC6 FH P40/800

Clavos de cabeza plana alto rendimiento con gas para acero, hormigón duro y pretensado

▲▼ Longitud (mm)	▲▼ Unidad de embalaje	▲▼ Cantidad	▲▼ Descripción	▲▼ Código
15 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 15 FH + 1 CART. GAS P800 /500	057555
17 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 17 FH + 1 CART. GAS P800 /500	057556
22 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 22 FH + 1 CART. GAS P800 /500	057557
27 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 27 FH + 1 CART. GAS P800 /500	057558


CLAVO PULSA C6 P40/800

Clavos estándar con gas para hormigón

▲▼ Longitud (mm)	▲▼ Unidad de embalaje	▲▼ Cantidad	▲▼ Descripción	▲▼ Código
20 mm	Caja	500	CLAVOS C6 20 + 1 CART. GAS P800 /500	057540
20 mm	Caja	1500	CLAVOS C6 20 + 3 CART. GAS P800 /1500	057545
25 mm	Caja	500	CLAVOS C6 25 + 1 CART. GAS P800 /500	057541
25 mm	Caja	1500	CLAVOS C6 25 + 3 CART. GAS P800 /1500	057546


CLAVO PULSA HC6 P40/800

Clavos de alto rendimiento con gas para acero, hormigón duro y pretensado

▲▼ Longitud (mm)	▲▼ Unidad de embalaje	▲▼ Cantidad	▲▼ Descripción	▲▼ Código
15 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 15 + 1 CART. GAS P800 /500	057550
17 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 17 + 1 CART. GAS P800 /500	057551
22 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 22 + 1 CART. GAS P800 /500	057552
27 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 27 + 1 CART. GAS P800 /500	057553


CLAVO PULSA CW6 P40/800

Clavos a gas para perfilera metálica para fijación en madera y removibles

▲▼ Longitud (mm)	▲▼ Unidad de embalaje	▲▼ Cantidad	▲▼ Descripción	▲▼ Código
25 mm	Caja	500	CLAVOS CW6 25 CROCO P800 /500	057562

ACCESORIOS



Eurocódigo 115251
LIMPIADOR PULSA
300ML



Eurocódigo 013690
KIT
MANTENIMIENTO
PULSA / PASLODE



Eurocódigo 401482
ACEITE PULSA /
IMPULSE



Eurocódigo 018482

CARGADOR
BATERÍA PULSA 800



Eurocódigo 019336
Bateria para P40 /
P800 / ST400

Eurocódigo 019649
Cargador para batería
PULSA P27 / P40 /
P65 / P800 / ST400i

Eurocódigo 019418

Eurocódigo 019419

Eurocódigo 019546

Eurocódigo 019891

Eurocódigo 019926

INFORMACIÓN TÉCNICA

Equipamiento

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Peso (EPTA)	3.4 kg
Potencia	95 J
Capacidad del cargador (clavos)	30 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15°C...+49 °C
Cadencia de disparo máxima (disparos/hora)	1000 fijación(s)
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2 fijación(s)

Batería

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Número de disparos por batería	10000 Tiros
Tiempo de carga	105 Min.
Tecnología de la batería	Lithium

Consumibles

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Longitud del clavo	15-27 -

Seguridad

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	91.2 dB(A)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	4.9 m/s ²