

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

Hidrolimpiadoras

2024

Catálogo General

Edición Julio



Hidrolimpiadoras industriales

3

Eléctricas agua fría

MONOFÁSICAS

MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h	Potencia H.P.	Tension V.	R.P.M
AFN 100/11 MF	100	660	3	230	1.450
AFN 140/8.5 MF	140	510	3	230	1.450
AFN 130/11 MF	130	660	4	230	1.450
AFN 200/8.5 MF	200	510	4	230	1.450

TRIFÁSICAS

MODELO	Presión BAR	Caudal litros/h	Potencia H.P.	Tension V.	R.P.M
AFN 100/11 • TF	100	660	3	230/400	1.450
AFN 140/8.5 • TF	140	510	3	230/400	1.450
AFN 120/21 • TF	120	1.260	5,5	230/400	1.450
AFN 150/15 • TF	150	900	5,5	230/400	1.450
AFN 170/13 • TF	170	780	5,5	230/400	1.450
AFN 200/15 • TF	200	900	7,5	230/400	1.450
AFN 150/21 • TF	150	1.260	7,5	230/400	1.450
AFN 200/21 • TF	200	1.260	10	400	1.450
AFN 250/15 • TF	250	900	10	400	1.450
AFN 200/25 • TF	200	1.500	12,5	400	1.450
AFN 200/30 • TF	200	1.800	15	400	1.450
AFN 300/21 • TF	300	1.260	15	400	1.450
AFN 140/40 • TF	140	2.400	15	400	1.450
AFN 400/15 • TF	400	900	15	400	1.450
AFN 500/15 • TF	500	900	20	400	1.450

OPCIONAL:

Sobre bancada sin ruedas
 Paro total directo (hasta 7.5 CV)
 Paro total temporizado
 Paro total temporizado con control de micropérdidas, falta de agua y autodesconexión por inactividad prolongada
 Para presión superior a 500BAR (consultar)
 Para tensiones de 230V (consultar)
 Bombas para agua a alta temperatura
 Enrollador de manguera



Opcional
Estructura tubular
de acero inox



NOTA DE INTERÉS:

En los equipos con 10 CV o más se aconseja la instalación de arranque suave progresivo con protección electrónica magnetotérmica del motor.

CARACTERÍSTICAS

Estructura tubular de acero pintada en epoxi azul • Válvula by-pass automática • Bomba con pistones de cerámica y cabezal de bronce
 • Magnetotérmico de protección.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Manguera de alta presión de 10 metros • Lanza completa de lavado • Sistema dosificador de productos químicos.