



MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

Husqvarna®



K 1270 II Rail

ES	Manual de usuario
IT	Manuale dell'operatore
PT	Manual do utilizador

2-38
39-75
76-112

Datos técnicos

	K 1270 II Rail 14"	K 1270 II Rail 16"	K 1270 II Rail 14" Kill Switch
Cilindrada, cm ³ /pulg. ³	119/7,3	119/7,3	119/7,3
Diámetro del cilindro, mm/pulg.	60/2,4	60/2,4	60/2,4
Longitud de recorrido, mm/pulg.	42/1,7	42/1,7	42/1,7
Régimen a ralentí, rpm	2700	2700	2700
Acelerador al máximo, sin carga, rpm	9300 (+/- 150)	9300 (+/- 150)	9300 (+/- 150)
Potencia, kW/CV a rpm	5,8/7,9 a 8400	5,8/7,9 a 8400	5,8/7,9 a 8400
Bujía	NGK BPMP 7A	NGK BPMP 7A	NGK BPMP 7A
Distancia entre los electrodos, mm/pulg.	0,5/0,02	0,5/0,02	0,5/0,02
Capacidad del depósito de combustible, litros/onza líq. EE. UU.	1,2/40	1,2/40	1,2/40
Peso			
Cortadora sin combustible ni disco de corte, kg/lb	14,9/32,8	15,7/34,6	15,0/33,0
Dispositivo de fijación para vías, kg/lb			
RA 10	5,0/11,0	5,0/11,0	5,0/11,0
RA 10 S	5,3/11,7	5,3/11,7	5,3/11,7
RA 11	5,8/12,8	5,8/12,8	5,8/12,8
Husillo, eje de salida			
Velocidad máxima del husillo, rpm	4700	4300	4700
Velocidad periférica máxima, m/s o pies/min	90 o 18 000	90 o 18 000	90 o 18 000
Emisiones sonoras ¹			
Nivel de potencia acústica medido, dB(A)	116	116	116
Nivel de potencia acústica garantizado L _{WA} dB (A)	117	117	117
Niveles sonoros ²			
Nivel de presión sonora equivalente en el oído del operario, dB(A)	104	104	104

¹ Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (L_{WA}) según la directiva . La diferencia entre la potencia acústica garantizada y medida es que la potencia acústica garantizada incluye la dispersión en el resultado de la medición y las variaciones entre diferentes unidades del mismo producto según la directiva .

² El nivel de presión sonora equivalente, según la norma EN ISO 19432-1, se calcula como la suma de energía, ponderada en el tiempo, de los niveles de presión sonora en diferentes condiciones de trabajo. Los datos de nivel de presión sonora equivalente del producto que se han recogido tienen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 dB(A).

	K 1270 II Rail 14"	K 1270 II Rail 16"	K 1270 II Rail 14" Kill Switch
Niveles de vibración equivalentes, a_{hveq}^3			
Asa delantera/trasera	3,4/3,5	4,4/3,9	3,4/3,5

Dimensiones recomendadas del disco de corte

Diámetro del disco de corte, pulg./mm	Profundidad de corte máxima, mm/pulg.	Velocidad nominal del disco, rpm	Velocidad nominal del disco, m/s o pies/min	Diámetro del orificio central del disco, mm/pulg.	Grosor máximo del disco, mm/pulg.
14/350	118/4,6	5500	100 o 19600	25,4/1 o 20/0,79	5/0,2
16/400	145/5,7	4800	100 o 19600	25,4/1 o 20/0,79	5/0,2

Declaración sobre ruido y vibraciones

Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas de laboratorio conforme a las normas o directivas indicadas y pueden usarse para compararlos con los valores declarados de otros productos que se hayan probado conforme a las mismas normas o directivas. Estos valores declarados pueden usarse para una evaluación

preliminar del riesgo. No obstante, los valores medidos en un lugar de trabajo determinado pueden ser más altos. Los valores reales de exposición y el daño que pueda sufrir una persona en particular variarán en cada caso y dependerán de la manera en la que el usuario trabaje, el material que se esté usando, el tiempo de exposición, el estado de salud del usuario y el estado del producto.

Accesorios

Sensor de Husqvarna Fleet Services™

Este producto es compatible con el sensor de máquina Husqvarna Fleet. El producto se puede conectar a Husqvarna Fleet Services™, una solución en la nube que proporciona al gerente comercial de flotas una visión general de todos los productos. Para obtener más información sobre Husqvarna Fleet Services™, consulte www.husqvarna.com.

³ El nivel de vibración equivalente, según la norma EN ISO 19432-1, se calcula como la suma de energía, ponderada en el tiempo, de los niveles de vibración en diferentes condiciones de trabajo. Los datos referidos al nivel de vibración equivalente muestran una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1m/s^2 . Las mediciones del modelo K 1270 II Rail 14" Kill Switch se llevaron a cabo con el accesorio RA 10 instalado en la vía.

Declaración de conformidad CE

Nosotros, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel. +46-36-146500, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

Descripción	Cortadora portátil
Marca	HUSQVARNA
Tipo/Modelo	K 1270 II Rail
Identificación	Números de serie a partir del año 2021

Cumple las siguientes directivas y normas de la UE:

Directiva/Norma	Descripción
2006/42/EC	"relativa a las máquinas"
2000/14/EC	"relativa al ruido en exteriores"
2014/30/EU	"relativa a la compatibilidad electromagnética"
2011/65/EU	"relativa a la restricción de utilización de sustancias peligrosas"

Además, se aplican las especificaciones técnicas o los estándares armonizados siguientes:

EN ISO 12100:2010 , EN ISO 19432-1:2020, EN 55012:2008+A1:2009, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

2000/14/EC, procedimiento de evaluación de conformidad: Anexo V. Para obtener información respecto a las emisiones sonoras, consulte *Datos técnicos en la página 36*.

Partille, 2021-04-29



Erik Silfverberg

Director de I + D, Concrete Sawing & Drilling Equipment

Husqvarna AB, Construction Division

Responsable de la documentación técnica

