

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA



Husqvarna W 70 P

La W 70 P es una aspiradora de lodo industrial de gran capacidad diseñada para los trabajos más difíciles. Esto se consigue utilizando componentes de acero inoxidable de alta calidad y una combinación especial de filtro y flotador que protege el motor. Donde la mayoría de las aspiradoras de lodo puede manejar solamente el agua, la W70 P puede ocuparse de líquidos tales como mezcla de hormigón, aceites y refrigerantes. Recomendado para la perforación de concreto, aserrado, esmerilado y aserrado de pared/ alambre. Recomendado para trabajos de perforación de hormigón, corte, esmerilado y aserrado de muro. Las soluciones ingeniosas facilitan el trabajo con la W70 P. Puede succionar e bombear al mismo tiempo. Para una limpieza sencilla, el vaciado se realiza mediante una gran válvula de fondo. Ruedas compactas que no marcan y de bloqueo frontal.



Alta presión de bombeo

La potente bomba de evacuación de gran alcance es capaz de bombear lodo hasta 9 metros verticalmente, o 200 metros horizontalmente.



Protección fiable contra derrames

El sistema de filtro flotante patentado garantiza el máximo flujo de aire y la desactivación fiable en húmedo en caso de desbordamiento.

Durabilidad renombrada

Recipiente de acero inoxidable. Manguera de cerradura giratoria y aluminio fundido a prueba de aplastamiento. Carrito de acero galvanizado y abrazaderas de acero para sello hermético del aire, son detalles que garantizan una larga vida de servicio.



Easy to transport

The welded frame enables easy transportation by resting the machine on the frame.



FEATURES

- Durabilidad renombrada
- Protección fiable contra derrames
- Alta presión de bombeo

Technical Specifications	
MOTOR	
Fases	1~
Vacío máx.	220 mbar
Diámetro máximo de brocas, manual	1.85 kW
Máx. profundidad de corte	1250 mm
Máx. profundidad de corte	600 mm
Máx. profundidad de corte	570 mm
ESPECIFICACIONES	
Air Flow	200 m³/h
Vacío máx.	220 mbar
EMBALAJE	
Packaging length	620 mm
Packaging width	630 mm
Packaging height	1230 mm
Packaging volume	480.4 dm³

ACCESSORIES



HUSQVARNA DM 650
966 56 36-01



HUSQVARNA DM 230
968 41 10-01



HUSQVARNA DM 230
968 41 17-01



HUSQVARNA DM 220
966 56 35-06

- Easy to transport
- Multiusos
- Tamiz de acero inoxidable integral