

CARACTERÍSTICAS

DENOMINACIÓN	1.1	Fabricante		MANITOU	
	1.2	Tipo de modelo		EP 15 560 X 1150	EP 15 680 X 1150
	1.3	Propulsión: batería, diésel, gasolina, GPL, red eléctrica		Batería	
	1.4	Tipo de conducción: manual, acompañante, de pie, sentado		Acompañante	
	1.5	Capacidad nominal/carga en horquillas (capacidad de base)	Q (t)	1.5	1.5
	1.6	Centro de gravedad de la carga	c (mm)	600	600
	1.8	Distancia de la cara de apoyo de la carga al centro de los rodillos delanteros (posición baja/alta)	x (mm)	960/895	960/895
	1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1.285	1.285
PESO	2.1	Peso de la carretilla lista para funcionar (24V/70 Ah)	kg	220	220
TREN DE RODADURA	3.1	Equipamiento de ruedas: bandaje (V), superelástico (SE), neumático (L)		V	V
	3.2	Medidas de las ruedas delanteras (diámetro x anchura)	" o mm	210 x 70	200 x 70
	3.3	Medidas de las ruedas traseras (diámetro x anchura)	" o mm	80 x 64	80 x 64
	3.4	Medidas de las ruedas estabilizadoras (diámetro x anchura)	" o mm	70 x 40	70 x 40
	3.5	Número de ruedas delanteras (x = rueda motriz)		1(x)+2	1(x)+2
	3.5.1	Número de ruedas traseras (x = rueda motriz)		4	4
	3.7	Vía (medio de las ruedas) trasera	b11 (mm)	400	520
DIMENSIONES	4.4	Altura de elevación	h3 (mm)	120	120
	4.9	Altura del timón en posición de conducción (mín./máx.)	h14 (mm)	720/1 220	720/1 220
	4.15	Altura de las horquillas en posición baja	h13 (mm)	80 ⁺⁵ ₀	80 ⁺⁵ ₀
	4.19	Longitud total	l1 (mm)	1 669	1 669
	4.20	Longitud al talón de horquillas	l2 (mm)	490	490
	4.21	Anchura total, ruedas simples / ruedas gemelas (con todo)	b1 (mm)	568/-	680/-
	4.22	Sección de los brazos de horquillas	s (mm)	50	50
	4.22.1	Anchura de los brazos de horquillas	e (mm)	160	160
	4.22.2	Longitud de los brazos de horquillas	l (mm)	1 150	1 150
	4.25	Separación de las horquillas	b5 (mm)	560	680
	4.32	Altura libre al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2 (mm)	30	30
	4.34	Anchura del pasillo para palé de 800x1200 a lo largo	Ast (mm)	2 250	2 250
	4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1400	1 400
PRESTACIONES	5.1	Velocidad de avance con carga	km/h	4.5	4.5
	5.1.1	Velocidad de avance en vacío	km/h	5	5
	5.8	Rampa máxima con carga	%	6	6
	5.8.1	Rampa máxima en vacío	%	15	15
	5.10	Freno de servicio		Electromagnético + contracorriente en variador	
	5.10.1	Freno de estacionamiento		Soltar el timón	