

Datos técnicos

Modelo	Compresor				Motor diésel de 3 cilindros (refrigerado por agua)				Unidad					
	Flujo volumétrico		Sobrepr. de servicio		Marca	Modelo	Potencia nominal motor	Revoluciones a plena carga rpm	Capac. depósito de presión	Peso en servicio	Nivel de potencia acústica	Nivel de presión acústica	Salida de aire comprimido	
	m³/min	cfm	bar	PSI										
M 27	2,6	92	7	100	Kubota	D1105	17,9	2850	40	575	≤ 98	68	2 x G¾	
	2,1	74	10	145										
	1,9	67	12	175										
	M 30	1,6	57	14										200
		2,9	100	7										100
M 31		3,15	110	7	100	Kubota	D1105T	24,1	2900	40	580	Exportación	2 x G¾	
	2,6	92	10	145										
	2,3	81	12	175										
	1,9	67	14	200										
	Con generador de 6,5 kVA													
M 27	1,9	67	7	100	Kubota	D1105	17,9	2850	40	625	≤ 98	68	2 x G¾	
M 31	2,0 ⁴⁾	71 ⁴⁾	7	100	Kubota	D1105T	24,1	2900	40	630	Exportación	2 x G¾		
	3,0	105												

¹⁾ Datos de peso para la unidad básica, con capota de PE, sin tratamiento de aire comprimido, con chasis sin freno de inercia y barra de tracción de altura regulable

²⁾ Nivel de potencia acústica garantizado L_{WA} acorde a la directiva 2000/14/CE

³⁾ Nivel de presión acústica de superficie medido L_{pA} según la ISO 3744 (r = 10 m)

⁴⁾ Con absorción de corriente completa

Dimensiones

Versión de altura regulable		
Versión fija		
Versión trineo		
Versión estacionaria		